

4. Versuch: PL/SQL, Prozeduren, Funktionen, Trigger

Verwenden Sie für die folgenden Aufgaben eine Datenbasis *ohne* Referentielle Integritätsbedingungen; d. h. lassen Sie `create.sql` einmal laufen.

Aufgabe 4.1 (Rekursive Funktion; 10 P)

Schreiben Sie eine rekursive Funktion, die die Länge eines Flusssystemes (d.h. eines Flusses sowie aller Flüsse, die direkt oder indirekt in ihn hineinfließen) berechnet.

- Berücksichtigen Sie dabei erst einmal Seen *nicht* (also ignorieren Sie, dass ein Fluss in einen See fließt, dessen Abfluss ein anderer Fluss ist).
- Überlegen Sie, wie Sie Ihre Lösung am besten auf Flüsse, die in einen See fließen, dessen Abfluss ein anderer Fluss ist, erweitern. Setzen Sie Ihre Überlegung praktisch um.

Aufgabe 4.2 (Cursor; 10 P.)

Berechnen Sie, welcher Anteil der Weltbevölkerung mindestens notwendig ist, um 50% des Welt-Bruttoinlandsproduktes zu erzeugen. Nehmen Sie dabei an, dass sich das Bruttoinlandsprodukt eines Landes gleichmäßig auf alle Einwohner verteilt. Geben Sie an, wieviele Einwohner aus welchen Ländern beteiligt sind. Verwenden Sie einen Cursor über ein geeignet gewähltes `SELECT`-Statement.

Aufgabe 4.3 (Trigger)

In Aufgabe 3.2 wurden bei der Löschung eines Flusses/Sees/Meeres die entsprechenden Tupel in `geo_River/geo_Lake/geo_Sea` ebenfalls gelöscht. Überlegen Sie sich, welche referentielle Aktion bei Löschung eines Flusses/Sees/Meeres bezüglich der Relation `located` sinnvoll ist und implementieren Sie diese durch einen Trigger.

Aufgabe 4.4 (Referentielle Aktionen über Trigger; 10 P.)

In Aufgabe 3.2 haben Sie referentielle Integritätsbedingungen und entsprechende löschende Aktionen über Constraints implementiert. Schreiben Sie nun Trigger, die bei der Umbenennung eines Landes (`Country.Code`) oder einer Provinz (`Province.Name`) diese Umbenennungen in der gesamten Datenbasis ausführen.

Aufgabe 4.5 (Flugstreckennetz; 50 P.)

- Führen Sie vor dieser Aufgabe ein `@create` durch.
- Die Basisdaten zu den Flughäfen sind in der Tabelle "Airport" zu finden.

Sie wollen ein kleines Flugzeug kaufen, mit dem Sie – ausgehend von Frankfurt (FRA), was aber eigentlich egal ist – alle Flughäfen der Welt erreichen können. Nehmen Sie dazu an, dass Sie an jedem beliebigen Flughafen zwischenlanden und nachtanken können. Wie groß muss die Reichweite des Flugzeugs mindestens sein? Verwenden Sie dazu die Tabelle `dbis.Distances`, die public lesbar sein sollte und zu der es bereits ein systemweites Synonym `distances` gibt. Das Tabellenschema wurde folgendermaßen erzeugt:

```
CREATE TABLE Distances
(Code1 VARCHAR2(40),
 Code2 VARCHAR2(4),
 dist NUMBER);
CREATE INDEX Dist_dist ON Distances (dist);
CREATE INDEX Dist_A1 ON Distances (Code1);
CREATE INDEX Dist_A2 ON Distances (Code2);
CREATE PUBLIC SYNONYM DISTANCES FOR dbis.distances;
```

Verwenden Sie auf Tabellen, die Sie selbst erstellen, ebenfalls Indexe.

Abgabe bis 12.6.2015